

**LINEA PISCINAS**

Última Revisión: 01/03/2018

**INDIFLOC PL****DESCRIPCIÓN**

Coagulante inorgánico catiónico líquido

**CARACTERÍSTICAS**

- Es un producto líquido especialmente preparado para la coagulación y floculación de aguas en piscinas (clarificación).
- Presenta un elevado peso molecular, con gran número de cargas positivas
- Su fuerte poder desestabilizador de cargas permite una completa coagulación de los sólidos presentes en el agua permitiendo obtener los niveles de color, turbidez y los parámetros necesarios en su piscina.
- El producto no debe estar en contacto con hierro, acero al carbón, acero inoxidable y bronce
- Funciona incluso a bajas temperaturas y se puede adaptar a un amplio rango de pH entre 5 y 9.

**INSTRUCCIONES DE USO**

- Para mejores resultados, el pH del agua debe estar entre 7,2 y 7,6.
- Asegurar que el filtro y la bomba estén limpios.
- Encender la bomba y colocar la palanca en función de recirculación.
- Recircular el agua según se indica en la siguiente tabla:

Capacidad de Piscina	Tiempo de Recirculación
Hasta 100 m3	2 horas
Hasta 500 m3	4 horas
Hasta 1000 m3	6 horas

- Disolver el producto en un envase con agua de la misma piscina de acuerdo a la necesidad.
- Agregar el producto disuelto, asegurándose que quede distribuido en toda la piscina.
- Dosificar según se indica a continuación:

Dosificación Floculante	
INDIFLOC PL	Por cada 100 m3
Mantenimiento Correctivo	2 L
Mantenimiento Semanal	1 L

- Se lo puede usar sólo, pero se recomienda utilizarlo junto a **INDIFLOC CAT** (Polímero floculante catiónico) o **INDIFLOC AN** (Polímero Aniónico) para mejorar su rendimiento, de la siguiente manera:

Por cada 100 m<sup>3</sup> dosificar:

1 L Indifloc PI => 0,25 L Indifloc Cat  
1 L Indifloc PI => 1 L Indifloc An

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Apariencia</b>	Líquido
<b>Color</b>	Café
<b>Olor</b>	N.A.
<b>Solubilidad</b>	Soluble en Agua
<b>pH (directo)</b>	4±0,5
<b>pH (1% solución)</b>	5±0,5
<b>Densidad (20°C)</b>	1,03 – 1,09 g/mL

**MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

Este producto no es peligroso. Mantener en un envase cerrado. Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para información al respecto.

**PRESENTACIÓN**

- Caneca de 35 kilos

*\*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer responsables de los resultados, dada la diversidad de sus posibles aplicaciones.*

**INDIQUIMICA S.A.**

Productos Químicos Institucionales e Industriales

ELABORADO POR  
C.CH.

APROBADO POR  
J.CH.

Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 - 2755677

E-mail: [calidad.sso@indiquimica.com.ec](mailto:calidad.sso@indiquimica.com.ec)Página Web: [www.indiquimica.com.ec](http://www.indiquimica.com.ec),

Ambato - Ecuador