



## SILICON PLUS

### DESCRIPCIÓN

- Macro-emulsión de silicona, ideal para trabajar en proceso de suavizado siliconado y en abrillantamiento de prendas en el secado.

### CARACTERÍSTICAS

- Elevada permanencia de los efectos conseguidos después de un suavizado acuoso, sin necesitar ningún tipo de polimerización especial.
- Excelente tacto, alto agotamiento.
- Excelente efecto de lisura y brillantez superficial sin tacto aceitoso.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### SUAVIZADO EN MAQUINA

- Hay que adicionar de acuerdo a la necesidad en una relación de 0,5-1 g/L.

#### APLICAR POR ASPERSION

- Este producto se debe disolver en una relación de 1:5 hasta de 1:10 según la necesidad. Revisar que esté completamente disuelto, hay que evitar que el producto contenga grumos pues estos podrían manchar la tela.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Apariencia</b>	Líquido
<b>Color</b>	Blanco
<b>Olor</b>	Sin aroma
<b>Solubilidad</b>	Soluble en agua
<b>pH (directo)</b>	5,5 (±0,5)
<b>pH (1% solución)</b>	6,5 (±0,5)
<b>Densidad (20°C)</b>	0,97 – 1,03 g/mL

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener en un envase cerrado, bajo sombra. Producto no peligroso.

Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para más información.

### PRESENTACIÓN

- Caneca de 30 KG

*\*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer responsables de los resultados, dada la diversidad de sus posibles aplicaciones.*

**INDIQUIMICA S.A.**

Productos Químicos Institucionales e  
Industriales

ELABORADO POR C.CH.	Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 -2755677 E-mail: <a href="mailto:calidad.sso@indiquimica.com.ec">calidad.sso@indiquimica.com.ec</a> Página Web: <a href="http://www.indiquimica.com.ec">www.indiquimica.com.ec</a> , Ambato - Ecuador
APROBADO POR J.CH.	