

**LIMPIEZA INDUSTRIAL**

Última Revisión: 14/02/2019

NOVA ESCALA**DESCRIPCIÓN**

Antiescalante multifuncional para sistemas de tratamiento de agua con membranas como Osmosis Inversa, Nanofiltración y Electrodiálisis.

CARACTERÍSTICAS

- Muy efectivo para prevenir la incrustación de sílice en membranas.
- Muy efectivo para controlar la incrustación de carbonato de calcio, sulfato de estroncio, sulfato de bario, fluoruro de calcio y óxidos metálicos.
- Este producto tiene certificación ANSI/NSF para su uso en la producción de agua potable.
- No es afectado por cloro y otros biocidas oxidantes.

INSTRUCCIONES DE USO

- Dosificar de 25 a 50 mL del producto por cada metro cúbico de agua que entra al sistema.
- Este producto es de naturaleza ácida y corrosiva, razón por la cual debe dosificarse usando materiales resistentes a la corrosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---------------------------|-----------------|
| Apariencia | Líquido |
| Color | Translúcido |
| Olor | N.A. |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| pH (directo) | 3±0,5 |
| pH (1% solución) | 4±0,5 |
| Densidad (20°C) | 0,99-1,05 g/mL |

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Producto ácido, utilizar EPP adecuado. Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para más información.

PRESENTACIÓN

- Caneca de 30 kg

**Garantizamos la calidad de nuestros productos. No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer responsables de los resultados, dada la diversidad de sus posibles aplicaciones.*

INDIQUIMICA S.A.

Productos Químicos Institucionales e Industriales

ELABORADO POR
C.CH.

APROBADO POR
J.CH.

Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 -2755677

E-mail: calidad.sso@indiquimica.com.ec

Página Web: www.indiquimica.com.ec,

Ambato - Ecuador